



SY400K400H



SY600K600H

Symmetra® MW

Modulare und skalierbare USV-Systeme von 400 - 1600 kW mit sehr hohem Wirkungsgrad für IT-Systeme und Datacenter

Symmetra® MW, die erste vollständig modulare, fehlertolerante USV, setzt neue Maßstäbe bei USV-Hochleistungssystemen im Bereich zwischen 400-1600 kW. Durch Parallelschaltung bis zu 8 Systemen können Lösungen mit noch höherer Leistung konfiguriert werden.

- > Konfigurierbar für interne N+1 Redundanz
- > Parallel geschaltete Stromversorgungsmodule
- > Parallel geschaltete Batteriemodule
- > Modularer Aufbau
- > Batteriefehler-Anzeige
- > Akustische Warnungen
- > Management-Software inklusive
- > Generatorkompatibel
- > Skalierbare Leistung
- > Skalierbare Überbrückungszeit
- > Unterstützt Parallelschaltung mehrerer Anlagen
- > Unterstützt redundante Auslegung von parallel geschalteten Anlagen
- > Frontseitiger Zugang für Wartungsarbeiten
- > Eingangsleistungsfaktor-Korrektur
- > Selbstdiagnose
- > Batterieladung mit Temperaturkompensation



SY800K800H



SY1000K1000H



SY1200K1200H



SY1400K1400H



SY1600K1600H



Symmetra® MW		SY400K400H	SY600K600H	SY800K800H	SY1000K1000H	SY1200K1200H	SY1400K1400H	SY1600K1600H	
Eingang	Nennspannung	400 V, 3 Ph + N + PE							
	Bereich	323-477 V							
	Nennfrequenz	50 Hz							
	Anschluss	Festanschluss, 3 Ph + N + PE							
Ausgang	Nennspannung	400 V, 3 Ph + N + PE							
	Bereich	3 x 380, 3 x 400, 3 x 415 V							
	Nennfrequenz	50 Hz							
	Anschluss	Typ	Festanschluss, Ph + N + PE						
	Interner Bypass	Integriert	Optional						
	Wartungs-Bypass	Optional							
	Klemmleiste	Optional							
Ausgangsleistung	kVA	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
	kW	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
Abmessungen	Höhe (mm)	2032							
	Breite (mm)	2114	2536	3716	4138	4648	5080	5486	
	Tiefe (mm)	1067							
	Gewicht (kg)	2123	2855	3548	4197	5302	5839	6377	
	Farbe	Beige							
Sonstiges	Schnittstellen	Web/SNMP	Ja, mit Karte AP9630 in Triple Chassis						
	Steckplätze für Zusatzkarten	2 frei							
	Software	APC	PowerChute Network Shutdown						
		Microsoft® Hyper-V, Windows® Server 2011/2008/2003, VMware ESX/ESXi, Red Hat® Enterprise Linux®, SuSE® Linux® Enterprise Server, Solaris™, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX™, Citrix Xen Server							
	Garantie	1 Jahr Reparatur/Austausch, erweiterbar durch Präventiv-Wartungsbesuch und Wartungsvertrag							
Autonomiezeiten	Konfigurierbar gemäß Anforderungen								