

Eaton 3S

550-700 VA



Offline Technologie

Schutz vor Problemen im Stromversorgungsnetz

Einfache Installation und Integration

- Dank des attraktiven Designs und des glänzenden Finish passt die 3S perfekt in moderne Büroumgebungen.
- Sie verfügt wahlweise über 6 Schuko- oder 6 französische Steckdosen zum einfachen Anschluss von typischen Computerausrüstungen inkl. Peripherie (IEC-Modell mit 8 IEC Kaltgeräte-Buchsen ebenfalls erhältlich).
- Die 3S umfasst einen HID-kompatiblen USB-Port (Kabel wird mitgeliefert), der sich automatisch in die gängigsten Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux) integriert.
- Das kompakte Gerät lässt sich auf oder unter dem Tisch aufstellen oder an die Wand montieren.
- Die Batterien sind leicht zu ersetzen und verlängern so das Leben der USV.

Ideal zum Schutz von:

- Computer und Peripherie
- DSL Modems (Internet und TV)
- P-Telefonieausrüstungen
- POS-Ausrüstungen



Eaton 3S

- 1 3-Schuko- oder FR-Steckdosen mit Überspannungsschutz
- 2 3-Schuko- oder FR-Steckdosen mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz
- 3 Ein/Ausschalter + LED-Kontrollleuchten
- 4 USB-Port
- 5 Datenleitungsschutz
- 6 Austauschbare Batterien
- 7 Reset-Taste (Sicherung)
- 8 Wandmontage möglich



Eaton 3S 700 DIN



Eaton 3S 700 IEC

- 1 4 IEC-Buchsen mit Überspannungsschutz
- 2 4-IEC-Buchsen mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz
- 3 Ein/Ausschalter + LED-Kontrollleuchten
- 4 USB-Port
- 5 Datenleitungsschutz
- 6 Austauschbare Batterien
- 7 Reset-Taste (Sicherung)
- 8 Wandmontage möglich

TECHNISCHE DATEN

EATON 3S 550

EATON 3S 700

Nennleistung (VA) / (W)	550VA / 330W	700VA / 420W
-------------------------	--------------	--------------

Anwendung

Ausgangsanschluss (FR/DIN-Schuko Modelle)	3 Steckdosen mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz + 3 Steckdosen mit Überspannungsschutz
---	--

Ausgangsanschluss (IEC-Modelle)	4 Steckdosen mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz + 4 Steckdosen mit Überspannungsschutz
---------------------------------	--

Eigenschaften

Eingangsspannung	Bis zu 161-284 V (einstellbar)
Nominal-Ausgangsspannung	230V (einstellbar auf 220V, 230V oder 240V)
Frequenz	50-60 Hz (automatisch)
Eingangsschutz	Rücksetzbare Sicherung

Batterie

Batterietyp	Kompakt, versiegelt, Bleisäure (austauschbar)	
Batterietest	Ja	Ja
Kaltstart (keine Netzspannung)	Ja	Ja
Tiefentladungsschutz	Ja	Ja
Batterie-Austauschanzeigen	LED	LED
Überbrückungszeit 50% Last	10min	9min
Überbrückungszeit 70% Last	6min	6min

Kommunikation

Kommunikations-Schnittstelle	HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in die gängigsten Betriebssysteme (Windows XP/Vista/7, Linux, Mac OS X), Kabel wird mitgeliefert
Leitungsschutz	Telefon/Fax/ Modem/Internet/Ethernet

Normen

Sicherheit	IEC/EN 62040-1-1, CE-Zeichen
EMV	IEC 62040-2

Abmessungen, Gewicht und Farbe

Abmessungen H x B x T (mm)	86 x 140 x 335	86 x 170 x 335
Gewicht	2,9kg	3,8kg
Farbe	Schwarz	Schwarz

Kundenservice und Support

2 Jahre Gewährleistung	Produktaustausch, einschließlich Batterie
Warranty+ (Zusatzgewährleistung)	Optional 3 Jahre Gewährleistung (je nach Land, weitere Informationen unter www.eaton.com/powerquality)

BESTELLNUMMERN

550

700

Französische Steckdosen (FR)	3S550FR	3S700FR
Schuko-Steckdosen (DIN)	3S550DIN	3S700DIN
IEC-Buchsen	3S550IEC	3S700IEC



FR DIN IEC